

EPO - DG 1

02.12.2004

(59)

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D 14 DEC 2004

WIPO

PCT

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 20 OCT. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

**PRIORITY  
DOCUMENT**  
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN  
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr





# BREVET D'INVENTION

## CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 Paris Cédex 08  
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: DATE DE DÉPÔT:	Philippe KOHN CABINET PHILIPPE KOHN 30, rue Hoche 93500 PANTIN France
Vos références pour ce dossier: B-1318-FR	

### 1 NATURE DE LA DEMANDE

Demande de brevet

### 2 TITRE DE L'INVENTION

DISPOSITIF DE TRANSFERT DE PREFORMES COMPORTANT DES  
PLATINES MOULEES

### 3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE

Pays ou organisation      Date      N°

### 4-1 DEMANDEUR

Nom	SIDEL
Rue	Avenue de la Patrouille de France
Code postal et ville	76930 OCTEVILLE SUR MER
Pays	France
Nationalité	France
Forme juridique	Société anonyme
N° SIREN	365 501 089

### 5A MANDATAIRE

Nom	KOHN
Prénom	Philippe
Qualité	CPI: 92-1131, Pas de pouvoir
Cabinet ou Société	CABINET PHILIPPE KOHN
Rue	30, rue Hoche
Code postal et ville	93500 PANTIN
N° de téléphone	01 41 71 00 10
N° de télécopie	01 41 71 01 17
Courrier électronique	kohn@compuserve.com

### 6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS

	Fichier électronique	Pages	Détails
Texte du brevet	textebrevet.pdf	13	D 9, R 3, AB 1
Dessins	dessins.pdf	3	page 3, figures 3, Abrégé: page 1, Fig.1
Désignation d'inventeurs			

7 MODE DE PAIEMENT					
Mode de paiement		Prélèvement du compte courant			
Numéro du compte client		2250			
8 RAPPORT DE RECHERCHE					
Etablissement immédiat					
9 REDEVANCES JOINTES		Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt		EURO	0.00	1.00	0.00
063 Rapport de recherche (R.R.)		EURO	320.00	1.00	320.00
068 Revendication à partir de la 11ème		EURO	15.00	5.00	75.00
Total à acquitter		EURO			395.00

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.


**Signé par**

Signataire: FR, Cabinet Philippe Kohn, P. Kohn

Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

**Fonction**

Mandataire agréé (Mandataire 1)



## BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

### Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

Demande de brevet : X

Demande de CU :

<b>DATE DE RECEPTION</b>	19 décembre 2003	
<b>TYPE DE DEPOT</b>	INPI (PARIS) - Dépôt électronique	Dépôt en ligne: X Dépôt sur support CD:
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI</b>	0351120	
<b>Vos références pour ce dossier</b>	B-1318-FR	

#### DEMANDEUR

Nom ou dénomination sociale	SIDEL
Nombre de demandeur(s)	1
Pays	FR

#### TITRE DE L'INVENTION

DISPOSITIF DE TRANSFERT DE PREFORMES COMPORTANT DES PLATINES MOULEES

#### DOCUMENTS ENVOYES

package-data.xml	Requetefr.PDF	fee-sheet.xml
Design.PDF	ValidLog.PDF	textebrevet.pdf
FR-office-specific-info.xml	application-body.xml	request.xml
dessins.pdf	indication-bio-deposit.xml	

#### EFFECTUE PAR

Effectué par:	P. Kohn
Date et heure de réception électronique:	19 décembre 2003 10:02:55
Empreinte officielle du dépôt	3F:93:93:62:40:A4:C1:1F:8B:26:6E:03:4B:66:9C:51:81:9D:B8:CD

/ INPI PARIS, Section Dépôt /

SIEGE SOCIAL  
INSTITUT 26 bis, rue de Saint Polersbourg  
NATIONAL DE 75800 PARIS cedex 08  
LA PROPRIÉTÉ Téléphone : 01 53 04 53 04  
INDUSTRIELLE Télécopie : 01 42 93 59 30

**"Dispositif de transfert de préformes  
comportant des platines moulées"**

L'invention concerne un dispositif de transfert.

L'invention concerne plus particulièrement un dispositif de  
5 transfert, notamment de transfert de préformes pour la fabrication  
de récipients par soufflage, comportant une série de platines sur  
lesquelles sont fixés des moyens de support de préformes, les  
platines étant accouplées les unes à la suite des autres en une  
chaîne sans fin curviligne mobile par l'intermédiaire d'articulations  
10 propres à autoriser la curvilinéarité de la chaîne mobile ainsi que  
simultanément la rotation des platines autour d'un axe horizontal  
pour permettre le renversement et/ou le redressement des  
préformes.

Un tel type de dispositif de transfert est déjà connu,  
15 notamment des documents FR-A-2.728.547 et EP-B-0.935.572,  
qui décrivent et représentent chacun un dispositif de transfert de  
corps creux tels que des préformes pour la réalisation de  
récipients par soufflage.

Les platines qui équipent ce dispositif de transfert sont  
20 conçues pour résister à de fortes sollicitations mécaniques.

Les platines doivent, de plus, résister à de fortes  
sollicitations thermiques. En effet, la chaîne est destinée  
notamment à transporter les préformes dans un four de  
chauffage, en vue de réchauffer les préformes à une température  
25 supérieure à la température de transition vitreuse, avant de  
réaliser l'opération de soufflage.

Pour pouvoir résister à toutes ces sollicitations, chaque  
platine est réalisée généralement en alliage d'aluminium, par  
usinage.

30 Ce type de platine présente notamment l'inconvénient  
d'être très coûteux à réaliser.

En effet, une quantité importante de matière est perdue par  
copeaux au cours des opérations d'usinage, et un nombre  
important d'étapes d'usinage est nécessaire.

De plus, il est nécessaire de mettre en œuvre des étapes de rectification, pour pouvoir respecter les tolérances de fabrication de la platine.

Un autre inconvénient des platines usinées est que les  
5 pièces obtenues sont relativement massives, ce qui ne permet pas de minimiser le pas entre deux préformes consécutives transportées par la chaîne du dispositif de transfert.

L'invention vise à remédier à ces inconvénients de manière simple, efficace, et économique.

10 Dans ce but, l'invention propose un dispositif de transfert du type décrit précédemment, caractérisé en ce que chaque platine est réalisée en une seule pièce par moulage.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- chaque platine a globalement la forme d'un maillon de  
15 chaîne et comporte une plaque horizontale supérieure et une plaque horizontale inférieure qui sont liées par au moins un montant sensiblement vertical, les moyens de support comportent, pour chaque platine, deux corps tubulaires qui sont fixés sur la platine, de part et d'autre du montant, et qui s'étendent  
20 verticalement à travers des trous associés formés dans les deux plaques horizontales, chaque corps tubulaire étant prévu pour recevoir intérieurement une tige verticale de support d'une préforme, et chaque platine, dite première platine, est liée à une platine adjacente, dite seconde platine, par une articulation  
25 comportant une première douille montée à rotation autour d'un corps tubulaire de la première platine et une seconde douille montée à rotation autour d'un corps tubulaire de la seconde platine, les deux douilles étant montées à pivotement, l'une par rapport à l'autre, autour d'un axe de pivotement sensiblement  
30 horizontal ;

- le montant vertical de chaque platine comporte au moins un arbre transversal qui est muni, à son extrémité libre, d'un galet fou prévu pour coopérer avec une came fixe, notamment en vue

de commander le renversement et/ou le redressement des préformes ;

- chaque platine est moulée sur l'arbre transversal associé qui forme un insert ;

5       - les tronçons de l'arbre transversal qui sont surmoulés comportent des reliefs ou des cavités ;

- l'arbre transversal est monté à force dans la platine associée ;

10       - les tronçons de l'arbre qui sont reçus dans la platine comportent des stries réalisées par moletage ;

- chaque douille est réalisée en une seule pièce par moulage ;

15       - chaque douille est constituée de deux bagues coaxiales qui sont montées à rotation sur le corps tubulaire associé et qui sont moulées avec une portion circonférentielle de paroi axiale ;

20       - la portion de paroi axiale de la première douille est munie d'un roulement et la portion de paroi axiale de la seconde douille est assemblée sur la portion de paroi axiale de la première douille au moyen d'un rivet horizontal qui s'étend axialement dans le roulement de manière à former l'axe de pivotement ;

- chaque douille est montée directement à rotation sur le corps tubulaire associé, sans élément intermédiaire d'interposition radiale ;

25       - chaque douille est réalisée en matériau autolubrifiant tel que du laiton ;

- chaque platine et/ou chaque douille est moulée par injection sous pression ;

- chaque platine et/ou chaque douille est réalisée en Zamac ;

30       - chaque platine et/ou chaque douille est réalisée en alliage cuivreux.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit pour la



compréhension de laquelle on se reportera aux dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective qui représente schématiquement une portion d'un dispositif de transfert réalisé  
5 conformément aux enseignements de l'invention ;

- la figure 2 est une vue suivant le plan de coupe 2-2 qui représente partiellement la portion du dispositif de transfert de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue suivant le plan de coupe 3-3 qui  
10 représente partiellement la portion du dispositif de transfert de la figure 1.

Pour la description de l'invention, on adoptera à titre non limitatif les orientations verticale, longitudinale et transversale selon le repère V, L, T indiqué aux figures.

15 Dans la description qui va suivre, des éléments identiques, similaires ou analogues seront désignés par les mêmes chiffres de référence.

Sur la figure 1 on a représenté un dispositif de transfert 10 qui est réalisé conformément aux enseignements de l'invention.

20 De préférence, le dispositif de transfert 10 est utilisé pour le transport de préformes (non représentées) servant à la fabrication de récipients par soufflage.

Le dispositif de transfert 10 comporte une série de platines 12A, 12B sur lesquelles sont fixés des moyens 14 de support de  
25 préformes de sorte que chaque platine 12A, 12B puisse supporter ici deux préformes, comme on l'expliquera par la suite.

Un tel type de dispositif de transfert 10 est décrit notamment dans le document EP-B-0.935.572, déjà cité dans le préambule de la présente demande, auquel on pourra se reporter  
30 pour plus de précisions.

Les platines 12A, 12B sont prévues pour être accouplées les unes à la suite des autres en une chaîne sans fin curviligne mobile par l'intermédiaire d'articulations 16 propres à autoriser la curvilinéarité de la chaîne mobile ainsi que simultanément la

rotation des platines 12A, 12B autour d'un axe horizontal de pivotement A1 pour permettre le renversement et/ou le redressement des préformes.

Dans la suite de la description, on décrira les platines 12A, 12B et l'articulation 16 dans une position stable, correspondant par exemple à une position renversée des préformes, qui s'étendent alors verticalement vers le haut.

Sur les figures 1 à 3, l'axe de pivotement A1 s'étend globalement suivant une direction longitudinale.

Pour simplifier la représentation, seules une première platine 12A et une seconde platine 12B, ainsi que l'articulation 16 par laquelle elles sont accouplées, ont été représentées sur les figures 1 à 3.

Avantageusement, chaque platine 12A, 12B a globalement la forme d'un maillon de chaîne et comporte une plaque horizontale supérieure 18 et une plaque horizontale inférieure 20 qui sont liées par au moins un montant 22 sensiblement vertical.

Le montant 22 a ici la forme d'une plaque transversale verticale ajourée par une fenêtre centrale 24.

Le montant 22 comporte, transversalement de part et d'autre de la fenêtre 24, deux tronçons tubulaires transversaux 26, 28 prévus pour recevoir à fixation un arbre transversal 30.

L'arbre 30 est muni, à chacune de ses extrémités libres, d'un galet 32 qui est monté libre à rotation autour de son axe transversal A2 et qui est prévu pour coopérer avec une came fixe associée (non représentée). Par exemple, l'un des galets 32 coopère avec une came afin de commander le renversement et le redressement des préformes, et l'autre galet 32 coopère avec une autre came afin de guider la platine 12A, 12B associée, notamment dans les portions rectilignes de la chaîne.

Selon le mode de réalisation représenté ici, chaque platine 12A, 12B admet un plan transversal vertical de symétrie P qui passe par l'axe A2 de l'arbre 30 transversal.

La plaque supérieure 18 comporte deux trous verticaux 34 qui sont agencés de part et d'autre du plan de symétrie P et qui se trouvent en regard verticalement, respectivement de deux trous similaires 36 aménagés dans la plaque inférieure 20.

5 Chaque platine 12 comporte donc deux paires de trous 34, 36, chaque paire comportant un trou 34 de la plaque supérieure 18 et un trou associé 36 de la plaque inférieure 20.

Chaque paire de trous 34, 36 est prévue pour recevoir verticalement à fixation un corps tubulaire 38 appartenant aux  
10 moyens de support 14.

Le corps tubulaire 38 s'étend au-dessus de la plaque supérieure 18 et au-dessous de la plaque inférieure 20, et il est retenu verticalement sur la platine 12 par des moyens appropriés.

Une tige 40 verticale de support est insérée dans chaque  
15 corps tubulaire 38, de manière qu'elle puisse tourner autour de son axe vertical et de manière qu'elle puisse coulisser verticalement dans le corps tubulaire 38.

Chaque tige 40 verticale peut être munie, à l'une de ses extrémités, d'un moyen de préhension (non représenté) d'une  
20 préforme, et à l'autre extrémité, de moyens pour son entraînement en rotation tels qu'un pignon 42.

On décrit maintenant l'articulation 16 qui permet l'accouplement de la première platine 12A à la seconde platine 12B.

25 L'articulation 16 comporte une première douille 44 qui est montée à rotation autour d'un corps tubulaire 38 de la première platine 12A et une seconde douille 46 qui est montée à rotation autour d'un corps tubulaire 38 de la seconde platine 12B.

La première platine 12A peut donc pivoter, par rapport à la  
30 seconde platine 12B, autour d'un axe vertical d'articulation A3 passant par le corps tubulaire associé 38 de la seconde platine 12B.

De manière similaire, la seconde platine 12B peut pivoter, par rapport à la première platine 12A, autour d'un axe vertical

d'articulation A4 passant par le corps tubulaire associé 38 de la première platine 12A.

La première douille 44 est montée à pivotement sur la seconde douille 46, autour de l'axe horizontal de pivotement A1.

5 A cet effet, la première douille 44 est munie d'un roulement 48 et la seconde douille 46 est assemblée sur la première douille 44 au moyen d'un rivet 50 horizontal qui s'étend axialement dans le roulement 48 de manière à former un arbre de pivotement.

De préférence, le rivet 50 est assemblé sur l'articulation 16  
10 par bouterollage.

Conformément aux enseignements de l'invention, chaque platine 12A, 12B est réalisée en une seule pièce par moulage.

De préférence, on utilise un procédé de moulage par injection pour fabriquer les platines 12A, 12B, ce qui permet  
15 d'obtenir une bonne résistance des platines 12A, 12B aux sollicitations mécaniques et thermiques.

De préférence, le matériau constituant la platine est du Zamac ou un alliage cuivreux tel que du laiton.

On constate que l'obtention de platines 12A, 12B par  
20 injection sous pression permet de limiter le nombre d'usinages, voire de supprimer la nécessité de réaliser des usinages. En particulier, les platines 12A, 12B respectent plus facilement les tolérances dimensionnelles, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des étapes de rectification.

25 Avantageusement, chaque platine 12A, 12B est moulée sur son arbre 30 transversal. Chaque arbre 30 transversal est alors agencé comme un insert dans le moule de la platine 12A, 12B respective.

Cette caractéristique facilite le montage des arbres 30 sur  
30 les platines 12A, 12B, sans en fragiliser les structures.

De plus, dans les dispositifs de transfert selon l'état de la technique tels que celui décrit dans le document EP-B-0.935.572, on a constaté que les arbres transversaux supportant les galets, qui sont vissés dans le montant de la platine, ont tendance à se

dévisser inopinément, notamment en raison des variations importantes de température, ce qui conduit à des dysfonctionnements du système de guidage des platines.

Le moulage des platines 12A, 12B sur les arbres 30 transversaux permet de remédier à cet inconvénient.

Avantageusement, les tronçons surmoulés des arbres 30 transversaux, c'est-à-dire les tronçons des arbres 30 qui sont reçus dans les tronçons tubulaires transversaux 26, 28 des montants 22, peuvent comporter des reliefs ou des cavités (non représentés) tels que des nervures ou des rainures, afin d'améliorer l'immobilisation des arbres 30 transversaux dans les platines 12A, 12B.

Selon une variante de réalisation (non représentée), l'arbre transversal 30 peut subir une étape de moletage avant d'être emmanché en force dans le montant 22 de la platine 12.

Selon une autre caractéristique de l'invention, chaque douille 44, 46 est réalisée en une seule pièce par moulage.

Avantageusement, les douilles 44, 46 sont moulées selon le même procédé de moulage par injection que les platines 12A, 12B et à partir des mêmes matériaux.

Grâce à l'emploi de douilles 44, 46 moulées, il est possible d'alléger la forme de chaque douille 44, 46 en n'agençant de la matière que dans les parties utiles.

Ainsi, selon un mode préféré de réalisation de l'invention, chaque douille 44, 46 est constituée de deux bagues coaxiales 52, 54 qui sont montées à rotation sur le corps tubulaire associé 38 et qui sont moulées avec une portion circonférentielle de paroi axiale 56.

Selon le mode de réalisation représenté ici, la première douille 44 comporte un corps cylindrique annulaire 58 coaxial à l'axe de pivotement A1 qui délimite un logement 60 prévu pour recevoir le roulement 48.

Du côté de la première platine 12A, le corps cylindrique 58 de la première douille 44 forme la portion circonférentielle de paroi axiale 56.

5 La portion circonférentielle de paroi axiale 56 de la seconde douille 46 comporte un trou 62 coaxial à l'axe de pivotement A1 qui est prévu pour recevoir un tronçon d'extrémité du rivet 50.

De préférence, les douilles 44, 46 moulées selon l'invention sont montées directement à rotation sur les corps  
10 tubulaires associés 38, sans élément intermédiaire d'interposition radiale.

Dans ce cas, il est souhaitable que les douilles 44, 46 soient réalisées en un matériau autolubrifiant, par exemple du laiton.

15 Ainsi, l'articulation 16 selon l'invention ne nécessite pas de bague intermédiaire comme dans les dispositifs de transferts selon l'état de la technique, ce qui facilite le montage des articulations 16 en diminuant le nombre de pièces nécessaires à la fabrication du dispositif de transfert 10.

20 De plus, l'absence de bague intermédiaire permet de réaliser une articulation 16 plus compacte, notamment en encombrement longitudinal, de sorte qu'il est possible de diminuer le pas longitudinal entre deux corps tubulaires 38, donc de diminuer le pas entre deux préformes qui se suivent dans la  
25 chaîne.

Selon une variante de réalisation (non représentée), l'articulation 16 peut être munie de cales qui sont interposées longitudinalement entre la première douille 44 et la seconde douille 46, en vue d'adapter la valeur du pas entre deux  
30 préformes en fonction de la taille des préformes. Les douilles 44, 46 de l'articulation 16 peuvent être usinées de manière adéquate, après le moulage, afin de permettre l'agencement des cales.

### REVENDECATIONS

1. Dispositif de transfert (10), notamment de transfert de préformes pour la fabrication de récipients par soufflage, comportant une série de platines (12A, 12B) sur lesquelles sont  
5 fixés des moyens (14) de support de préformes, les platines (12A, 12B) étant accouplées les unes à la suite des autres en une chaîne sans fin curviligne mobile par l'intermédiaire d'articulations (16) propres à autoriser la curvilinéarité de la chaîne mobile ainsi que simultanément la rotation des platines (12A, 12B) autour d'un  
10 axe horizontal (A1) pour permettre le renversement et/ou le redressement des préformes, caractérisé en ce que chaque platine (12A, 12B) est réalisée en une seule pièce par moulage.

2. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que chaque platine (12A, 12B) a globalement la  
15 forme d'un maillon de chaîne et comporte une plaque horizontale supérieure (18) et une plaque horizontale inférieure (20) qui sont liées par au moins un montant sensiblement vertical (22), en ce que les moyens de support (14) comportent, pour chaque platine (12A, 12B), deux corps tubulaires (38) qui sont fixés sur la platine  
20 (12A, 12B), de part et d'autre du montant (22), et qui s'étendent verticalement à travers des trous (34, 36) associés formés dans les deux plaques horizontales (18, 20), chaque corps tubulaire (38) étant prévu pour recevoir intérieurement une tige verticale (40) de support d'une préforme, et en ce que chaque platine (12A,  
25 12B), dite première platine (12A), est liée à une platine adjacente, dite seconde platine (12B), par une articulation (16) comportant une première douille (44) montée à rotation autour d'un corps tubulaire (38) de la première platine (12A) et une seconde douille (46) montée à rotation autour d'un corps tubulaire (38) de la  
30 seconde platine (12B), les deux douilles (44, 46) étant montées à pivotement, l'une par rapport à l'autre, autour d'un axe de pivotement sensiblement horizontal (A1).

3. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le montant (22) vertical de chaque platine

(12A, 12B) comporte au moins un arbre (30) transversal qui est muni, à son extrémité libre, d'un galet (32) fou prévu pour coopérer avec une came fixe, notamment en vue de commander le renversement et/ou le redressement des préformes.

5           4. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que chaque platine (12A, 12B) est moulée sur l'arbre (30) transversal associé qui forme un insert.

          5. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que les tronçons de l'arbre (30) transversal qui  
10       sont surmoulés comportent des reliefs ou des cavités.

          6. Dispositif (10) selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'arbre (30) transversal est monté à force dans la platine (12A, 12B) associée.

          7. Dispositif (10) selon la revendication précédente,  
15       caractérisé en ce que les tronçons de l'arbre (30) qui sont reçus dans la platine (12A, 12B) comportent des stries réalisées par moletage.

          8. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que chaque douille (44,  
20       46) est réalisée en une seule pièce par moulage.

          9. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que chaque douille (44, 46) est constituée de deux bagues coaxiales (52, 54) qui sont montées à rotation sur le corps tubulaire associé (38) et qui sont moulées avec une portion  
25       circonférentielle de paroi axiale (56).

          10. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que la portion de paroi axiale (56) de la première douille (44) est munie d'un roulement (48) et en ce que la portion de paroi axiale (56) de la seconde douille (46) est  
30       assemblée sur la portion de paroi axiale (56) de la première douille (44) au moyen d'un rivet (50) horizontal qui s'étend axialement dans le roulement (48) de manière à former l'axe de pivotement (A1).



11. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, caractérisé en ce que chaque douille (44, 46) est montée directement à rotation sur le corps tubulaire associé (38), sans élément intermédiaire d'interposition radiale.


5 12. Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que chaque douille (44, 46) est réalisée en matériau autolubrifiant tel que du laiton.

10 13. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque platine (12A, 12B) et/ou chaque douille (44, 46) est moulée par injection sous pression.

14. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que chaque platine (12A, 12B) et/ou chaque douille (44, 46) est réalisée en Zamac.

15 15. Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que chaque platine (12A, 12B) et/ou chaque douille (44, 46) est réalisée en alliage cuivreux.

1/2

**Fig. 1**

1/2







Fig. 1







## BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

### Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	B-1318-FR
N°D'ENREGISTREMENT NATIONAL	
TITRE DE L'INVENTION	
	DISPOSITIF DE TRANSFERT DE PREFORMES COMPORTANT DES PLATINES MOULEES
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	
Inventeur 1	
Nom	BENICH
Prénoms	Yvan
Rue	c/o SIDEL Avenue de la Patrouille de France
Code postal et ville	76930 OCTEVILLE SUR MER
Société d'appartenance	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



PCT/EP2004/053118

